

POWERPROBE™

9110 AG-PROBE TR



Made in the U.S.A.

ООО «Лаборатория неразрушающего контроля»
Пермь, Революции 12/41
Тел.: +7 (342) 255-44-94
www.burovie.com
info@loggers.ru



THE FACTS.



9110 Ag-Probe TR - новейшая модель в линейке AMS PowerProbe. Он предназначен для использования при отборе проб в сфере сельского хозяйства. Эта модель может быть установлена на большинстве стандартных тракторов, которые соответствуют стандартным ограничениям веса. 9110 Ag-Probe TR питается от трактора. Каждая модель может быть укомплектована или продана отдельно, если у клиента уже есть трактор.

9110 AG-PROBE TR

ДВИГАТЕЛЬ

- Источник питания: Power Take Off (PTO) от трактора
- Минимальная требуемая мощность: 12,9 кВт (17,5 л.с)
- Минимальная частота вращения (PTO): 540 об/мин
- Гидравлическое давление: 13,8 МПа
- Скорость гидравлического потока: 37,8 л/мин
- Объем гидравлического масла: 24,6 л

МАЧТА & ЗОНД

- Ход цилиндра, перемещающего буровую головку: 152 см
- Прижимная сила: 4,5 тонны
- Сила тяги: 6,35 тонны
- Скорость движения вверх: 10 сек
- Скорость движения вниз: 12 сек
- Изменение угла бурения: 30°
- Ход станка (от состояния опоры на землю): 40 см

РАЗМЕРЫ

- Общая высота (в сложенном состоянии): 113 см
- Общая ширина: 98 см
- Общая длина: 228 см
- Вес: 442 кг
- Общая высота (в разложенном состоянии): 340 см



CUSTOMER SERVICE

AMS стремится превзойти потребности и ожидания наших клиентов. От ответов на вопросы о доступности, использовании и уходе до разработки индивидуальных продуктов - мы всегда готовы помочь. Для получения дополнительной информации позвоните нам



LNDC
LABORATORY
NON DESTRUCTIVE CONTROL

ООО ЛАБОРАТОРИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
www.burovie.com

Тел.: +7 (342) 255-44-94

info@loggers.ru



ООО «Лаборатория неразрушающего контроля»

Пермь, Революции 12/41

Тел.: +7 (342) 255-44-94

www.burovie.com

info@loggers.ru

POWERPROBE™

9110 AG-PROBE TR



ОСНАЩЕНИЕ МИРА, ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ЗЕМЛИ