

POWERPROBE™

9'130-VTR



PowerProbe™

Made in the U.S.A.

ООО "Лаборатория неразрушающего контроля"

Пермь, Революции 12/41,

Тел.: +7 (342) 255-44-94

www.burovie.com

info@loggers.ru

THE FACTS.

Компактные размеры 9130-VTR-D (дизель) и 9130-VTR-P (пропан) идеально подходят для работ в жилых районах, на закрытых территориях и территориях ферм.

Это прочные, компактные установки для отбора проб, сочетающие в себе способность перфоратора 122 Н·м и мобильность. Установки способны маневрировать по неровной местности и легко получать доступ к тесным, замкнутым пространствам.

Установка может проходить через дверные проемы зданий. Используя транспортные крюки, буровую установку можно перемещать по воздуху в труднодоступные места. Свойство чистого горения пропана, позволяет поддерживать качество воздуха и повысить безопасность, с минимальным диапазоном воспламеняемости.



POWERPROBE™ 9130-VTR

ДВИГАТЕЛЬ

- Тип топлива: дизель
- Мощность: 21,6 л.с.
- Настройка оборотов двигателя: 3200 об / мин
- Гидравлический поток: 45,4 л/мин
- Давление гидравлического масла: 165 бар / 2,400 psi
- Объем гидравлического масла: 53 литра
- Радиатор гидравлического масла: 18,000 БТЕ (один)
- Высокая скорость: 1,28 м/сек
- Индивидуальная ширина гусеницы: 23 см

МАЧТА & ЗОНД

- Прижимная сила: 7,8 тонн
- Сила подъема: 10,4 тонн
- Скорость движения вверх: 13 сек
- Скорость движения вниз: 9 сек
- Стандартный молот: 122 Н·м (90 фут-фунтов)
- Дополнительный бур: 1 355 Н·м (1000 фут-фунтов)
- Дополнительный молот: 271 Н·м (200 фут-фунтов)
- Ход зонда: 150 см
- Вертикальный ход: 81 см
- Угол зондирования: 30° - 102°

ГАБАРИТЫ

- Высота мачты в разложенном состоянии: 3,5 м
- Общая высота (в сложенном виде): 2,2 м (1,7 м)
- Вес: 1 723 кг
- Общая длина: 2,25 м
- Общая ширина: 87,6 см
- Увеличенная ширина: 1,8 м

Гарантия

- Один год от изготовителя

Опции и аксессуары

- Гидравлический молот 271 Н·м (200 фут-фунтов)
- Дополнительный бур 1 355 Н·м (1000 фут-фунтов)
- Система регенерации

9130-VTR СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

- Долговечное порошковое покрытие
- Силовая алюминиевая гусеница
- Расширенная панель управления
- Гидравлический молот 122 Н·м (90 фут-фунтов)
- Ход зонда 150 см - возможность работы с инструментами длиной 120 см
- Гидравлический манометр масла
- Резиновые гусеницы для минимального воздействия на грунт
- Электрогидравлические клапаны выдвижной, боковой, наклонной
- Хранилище для инструмента
- Регулируемая мачта для зондирования и отбра проб под углом
- Транспортный крюк
- Гидравлический манометр и термометр масла
- Система аварийной остановки
- Подвесной пульт со шнуром 4,5 метра
- Розетка 12В
- Инструментальные тиски
- Место для хранения подвесного пульта управления
- Гидравлическая телескопическая гусеничная тележка



CUSTOMER SERVICE

AMS стремится превзойти потребности и ожидания наших клиентов. От ответов на вопросы о доступности, использовании и уходе до разработки индивидуальных продуктов - мы всегда готовы помочь. Для получения дополнительной информации позвоните нам



POWERPROBE™ 9'30"-VTR

ОСНАЩЕНИЕ МИРА, ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ЗЕМЛИ