

POWERPROBE™

9520-1D



Made in the U.S.A.

ООО "Лаборатория неразрушающего контроля"

Пермь, Революции 12/41,

Тел.: +7 (342) 255-44-94

www.burovie.com

info@loggers.ru

THE FACTS.



9520-D дизель работает от дизельного двигателя с системой охлаждения и турбонаддувом мощностью 60 л.с.. В стандартную комплектацию входит гидравлический молот 474 Н·м (350 фунт-фунтов), отбор проб грунтовых вод и газа, восстановительного закачивания. Установка оборудована буром мощностью 4000 Н·м (3,000 фут-фунтов) и лебедкой грузоподъемностью 1,36 тонны. Ход цилиндра, перемещающего буровую головку 200 см и позволяет использовать 150 сантиметровые инструменты.

POWERPROBE™ 9520-D

ДВИГАТЕЛЬ

- Мощность: 44 кВт (60 л.с.)
- Установка оборотов двигателя: 2,600 об/мин
- Источник питания: Kubota V2403 Turbo
- Объем гидравлического масла: 128 литров
- Гидравлическое давление: 16 МПа
- Скорость гидравлического потока: 113,5 л/мин
- Тип топлива: дизель
- Запас топлива: 98 литров

МАЧТА & ЗОНД

- Общая высота (в разложенном состоянии): 447 см
- Ход цилиндра, перемещающего буровую головку: 200 см
- Прижимная сила: 16,3 тонн
- Сила тяги: 21,7 тонны
- Вперед/назад изменение положения относительно оси установка: 50 см
- Влево/вправо изменение положения относительно оси установки: 25 см

ГАБАРИТЫ

Транспорт

- Длина: 700 см
- Ширина: 243 см
- Общая высота в сложенном виде: 300 см

При работе

- Общая длина: 822 см
- Общая ширина: 243 см
- Общая высота: 447 см

Итог

- Вес зонда и станины: 3,7 тонны
- Общий вес: 7,3 тонны



CUSTOMER SERVICE

AMS стремится превзойти потребности и ожидания наших клиентов. От ответов на вопросы о доступности, использовании и уходе до разработки индивидуальных продуктов - мы всегда готовы помочь. Для получения дополнительной информации позвоните нам



ООО "Лаборатория
неразрушающего контроля"
Пермь, Революции 12/41,
Тел.: +7 (342) 255-44-94
www.burovie.com info@loggers.ru



POWERPROBE™ 9520-D



ОСНАЩЕНИЕ МИРА, ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ЗЕМЛИ