

POWERPROBE™

9520-TR



Made in the U.S.A.

ООО "Лаборатория неразрушающего контроля"

Пермь, Революции 12/41,

Тел.: +7 (342) 255-44-94

www.burovie.com

info@loggers.ru

THE FACTS.



9520-TR PowerProbe™ идеально подходит для удаленных мест отбора проб на больших расстояниях и по бездорожью. Буровая установка стандартно поставляется с молотом 474 Н·м. Для тех ситуаций, когда необходимо пробурить скважины для мониторинга грунтовых вод, устанавливают 2-скоростную головку привода бура 4610 Н·м и в дополнение к буру 4067 Н·м лебедка для подъема центральных штанг и ускорения отбора проб в полевых условиях.

POWERPROBE™ 9520-TR

ДВИГАТЕЛЬ

- Мощность: 29,4 кВт (40 л.с.)
- Гидравлическое давление: 16,5 МПа
- Скорость гидравлического потока: 76 л/мин при 540 об/мин
- Источник питания: Kubota M7040 SUD
- Тип топлива: дизель
- Объем гидравлического масла: 76 литров
- Power Take-Off: Bucher PTO GEAR Pump

Стандартные характеристики

- Регулируемая мачта
- Долговечное порошковое покрытие
- Гусеница из анодированного металла
- Электрогидравлические клапаны, внутрь- наружу, вбок и с наклоном
- Spring-loaded pull yoke
- Расширенная панель управления
- Один год гарантии

Набор удобства и безопасности

- Манометры гидравлической системы
- Система аварийной остановки
- 12В розетка
- Мото часы (регистрация количества часов работы установки)
- Инструментальные тиски
- Места для хранения систем отбора проб

ГАБАРИТЫ

- Вес зонда: 1,7 тонны
- Общий вес: 5,2 тонны
- Общая длина: 640 см
- Общая ширина: 183 см
- Общая высота: 310 см

МАЧТА & ЗОНД

- Высота панели управления: 104 см
- Высота в разложенном состоянии: 360 см
- Ход цилиндра, перемещающего буровую головку привода: 183 см
- Прижимная сила: 12 тонн
- Сила тяги: 17,2 тонны
- Вперед/назад изменение положения относительно оси установки: 30 см
- Влево/вправо изменение положения относительно оси установки (центрирование бура): 30 см
- Ход станка (от состояния опоры на землю): 91 см
- Угол бурения: 80° до 100°
- Стандартный молот: 474 Н·м (350 фут-фунтов)
- Дополнительный бур: 4610 Н·м (3,400 фут-фунтов)
- Две скорости (низкая: 34 об/мин/ высокая: 150 об/мин)
- Дополнительная лебедка: 4067 Н·м (3,000 фут-фунтов)



CUSTOMER SERVICE

AMS стремится превзойти потребности и ожидания наших клиентов. От ответов на вопросы о доступности, использовании и уходе до разработки индивидуальных продуктов - мы всегда готовы помочь. Для получения дополнительной информации позвоните нам



ООО "Лаборатория неразрушающего контроля"

Пермь, Революции 12/41,

Тел.: +7 (342) 255-44-94

www.burovie.com

info@loggers.ru



ОСНАЩЕНИЕ МИРА, ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ЗЕМЛИ