





Made in the U.S.a.

OOO "Лаборатория неразрушающего контроля" Пермь, Революции 12/41, Тел.: +7 (342) 255-44-94 www.burovie.com info@loggers.ru



DOMERDROBETMOTOLAD

ДВИГАТЕЛЬ

Мощность: 12 кВт (22 л.с.)

Тип топлива: газ

Настройка оборотов двигателя: 2500 об/мин Скорость гидравлического потока: 38 л/мин Радиатор гидравлического масла: 19 кДж Гидравлическое давление: 14 МПа Объем гидравлического масла: 53 литра

МАЧТА & ЗОНД

Прижимная сила: 5,9 тонн

Сила тяги: 8,7 тонн

Скорость движения вверх: 15 сек Скорость движения вниз: 12 сек

Стандартный молот: 122 H⋅м (90 фут-фунтов) Дополнительный молот: 271 H⋅м (200 фут-

фунтов)

Дополнительный бур:1 355 Н⋅м (1000 фут-

фунтов)

Ход цилиндра, перемещающего буровую головку: 152 см

ГАБАРИТЫ

Общая высота (в разложенном состоянии): 350 см

Общая высота (в сложенном виде): 220 см

Вес: 362 кг

Общая длина: 76 см Общая ширина: 76 см

Стандартные функции

- Долговечное порошковое покрытие
- Дополнительное гидравлическое соединение
- Силовой рельс из анодированного металла
- Подпружиненная тяговая вилка
- Расширенная панель управления
- •Один год гарантии
- Гидравлические клапаны
- Быстросъемные гидравлические шланги

Каждая установка создается специально для Ваших нужд!





Это портативные установки Direct Push, предназначенные для использования в ограниченном пространстве или в зданиях, в которые нельзя установить зонд, установленный на автомобиле. Эта модель может приводится в движение от любого стандатного датчика с дополнительным гидравлическим комплектом для подключения или дополнительной переносной гидравлической силовой установки AMS.



CUSTOMER SERVICE

AMS стремится превзойти потребности и ожидания наших клиентов. От ответов на вопросы о доступности, использовании и уходе до разработки индивидуальных продуктов - мы всегда готовы помочь. Для получения дополнительной информации позвоните нам





ОСНАЩЕНИЕ МИРА, ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ЗЕМЛИ